塗装機器

中和された下水汚泥、スプレー塗料、印刷インキ、低粘度グリースなどの一般中性流体の処理や有機溶剤、石油、ガソリンの輸送にもご使用いただけます。



DSP03-ANA-02 塗料移送仕様



DSP03-AOBRFG-02 スプレー塗装仕様

品番	DSP03-ANA-02	DSP03-AOBRFG-02
	ホース+アルミカップフィルター(⌀8.5cm) レギュレーター ダイヤフラムポンプ リターンホース 脈動減衰タンク	ホース+アルミカップフィルター(⌀8.5cm) エアフィルター・レギュレーター・ルブリケータ ダイヤフラムポンプ ペイントフィルター リターンホース 脈動減衰タンク+脈動減衰器+スタンド
最低作業圧力	0.15Mpa	0.15Mpa
最高作業圧力	0.7Mpa	0.7Mpa
最適な作業圧力	0.15Mpa~0.35Mpa	0.15Mpa~0.5Mpa
平均吐出量	110ml/cycle	80ml/cycle
最大移送粒子径	⌀1.5mm	⌀1.5mm
最大空気消費量	500L/min	400L/min
最大入口揚程	6.7m	6.7m
最大吐出量	18L/min	15L/min
重量(NET)	6kg	8.5kg
製品サイズ	185x259x375(H)mm	185x312x421(H)mm
特長	ドラム缶や塗料タンクから塗装設備へ塗料を安定して供給するシステムです。脈動減衰器を標準装備し、ポンプの脈動を約 60%低減。 ムラの少ない安定した送液を実現し、塗装品質の向上や塗料ロスの低減に貢献します。高粘度塗料にも対応し、防爆性に優れたエア駆動式ダイヤフラムポンプを採用しているため、さまざまな塗装現場で安心して使用できます。	エア駆動式ダイヤフラムポンプとスプレーガンを組み合わせた塗装システムです。脈動減衰器を標準装備し、ポンプの脈動を約 95%低減。 塗料をより滑らかで安定した状態で供給することで、吹き付けムラを抑え、美しい塗装仕上がりを実現します。吐出量や圧力の調整も容易で、自動車部品や産業機械、各種金属製品など、幅広い塗装工程に対応します。