浮上油回収装置

FLOATING OIL RECOVERY UNIT



クーラント液も排水も、油の悩みから解放。

水面に浮いた不純物を吸い込み、
工場排水やクーラント液から分離・回収。
電源不要のエア駆動で油管理をシンプルに。

3つの特長

01 電源不要
エア駆動で設置の自由度が高い

02 効率回収
液面に追従して浮上油を吸引

03 2機種展開
槽や用途に合わせて選択可能

製品ラインナップ／仕様

3-BALL　FLT-3



品番	FLT-3
寸法	W330 × D330 × H210 mm
対角	350 mm
接続ホース径	ホース径に応じて ニップル変更可能
吸込み部口径	外径5 mm／内径2.5 mm
浮上ボール径	115 mm

4-BALL　FLT-4



品番	FLT-4
寸法	W300 × D300 × H200 mm
対角	350 mm
接続ホース径	ホース径に応じて ニップル変更可能
吸込み部口径	外径5 mm／内径2.5 mm
浮上ボール径	105 mm

主な用途　工作機械のクーラント槽　工場排水・油水分離槽　浮上油・スカムの回収

※使用・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社タカトテクニカ

TAKATO TECHNICA CO., LTD.

愛知県一宮市森本4丁目22番23号
TEL 0586-75-0071　FAX 0586-75-5257

https://takato.com/