# モーター駆動ポンプ　E シリーズ･NDJS シリーズ

水処理･工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用、幅広い用途でご使用いただけます。

モーター駆動薬注ポンプ（E･NDJS）は、連続した薬注に求められるシステム構築や、耐久性に優れた定量ポンプです。



## 仕様



E シリーズ



NDJS シリーズ

| モデル | | E-09/1.0-PPA | | E-15/0.8-PPA | | E-30/0.6-PPA | | NDJS-60/0.4-PPV | | NDJS-100/0.4-PPV | | NDJS-150/0.25-PPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 最大吐出能力(mL/min) | | 180 | 150 | 300 | 250 | 600 | 500 | 1200 | 1000 | 2000 | 1600 | 3000 | 2500 |
| 最高吐出圧力(MPa) | | 1.0 | | 0.8 | | 0.6 | | 0.4 | | | | 0.25 | |
| ストローク回数 | | 54 | | 90 | | | | 104 | | | | 130 | |
| ストローク長（㎜） | | 2 | | | | 4 | | 5 | | 8 | | 5 | |
| ダイヤフラム径（㎜） | | 70 | | | | | | 90 | | | | 105 | |
| 接液部材質 | ポンプヘッド | PP | | | | | | PVC | | | | | |
| | ダイヤフラム | ＰＴＦＥ | | | | | | | | | | | |
| | バルブシート | ＰＴＦＥ | | | | | | | | | | | |
| | バルブボール | セラミック | | | | | | | | | | | |
| | Ｏリング | ＡＦＬＡＳ | | | | | | | | | | | |
| 接続仕様 | | φ6*φ11(mm)ホース接続 | | | | | | ＶＰ20 ユニオン接続 | | | | | |
| 電　源 | | 単相１００Ｖ又は三相２００Ｖ | | | | | | | | | | | |
| モーター出力 | | 40W | | | | | | 60W | | | | | |
| 使用環境 | | 屋内･0～40℃(凍結無きこと) | | | | | | | | | | | |
| 使用可能粘度 | | 200cp | | | | | | 400cp | | | | | |
| 附属品 | | フート弁 | | | | | | ＶＰ20 ユニオンソケット | | | | | |